

Specifieke aanlevervoorwaarden los storten asbesthoudende bulkmaterialen (grond/puin) Mineralz Maasvlakte

Onderstaande specifieke aanlevervoorwaarden zijn een praktische vertaling van de wet- en regelgeving, daaraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Deze voorwaarden gelden naast de Aanlevervoorwaarden Deponie van Mineralz Maasvlakte.

EISEN TEN AANZIEN VAN DE AFVALSTOF:

- Uitgangspunt bij het storten van asbesthoudende afvalstoffen is dat stofvorming en verspreiding dient te worden voorkomen;
- Het asbestgehalte dient lager te zijn dan de wettelijke grenswaarde voor onverpakt transporteren van asbesthoudende bulkstromen (grond/puin), deze grenswaarden voor de asbestconcentratie zijn 1.000 mg/kg ds voor niet-hechtgebonden asbest en 10.000 mg/kg ds voor hechtgebonden asbest;
- Het vochtgehalte dient tenminste 10% (m/m) te zijn. Indien dit niet het geval is of het materiaal bij dit vochtgehalte nog stuifgevoelig is, dient het materiaal bij het laden van de vrachtwagen bevochtigd te worden;
- Het gehalte hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest wordt voor grond en vergelijkbare materialen bepaald conform NEN5707 en voor puin, puingranulaat en vergelijkbare steenachtige materialen conform NEN5897.

EISEN TEN AANZIEN VAN VOERTUIGEN:

- De vrachtwagen dient uitgerust te zijn met een overdrukcabine en stof (P3)/actief koolfilter die op de deponie dient te zijn ingeschakeld;
- De vrachtwagen dient 6x6, 8x8 of 10x8 aangedreven te zijn en uitgerust met hydraulische /mechanische achter- en bovenkleppen die vanuit de gesloten cabine bedienbaar zijn;
- De vrachtwagen dient te beschikken over een communicatiemiddel;
- Vrachtwagens dienen geen uitstekende asfaltklep te bezitten.
- Kippertrailers zijn bij gunstige (weers)omstandigheden op afspraak mogelijk, uitsluitend ter beoordeling van de bedrijfsleiding van de deponie.

VRACHTWAGENCHAUFFEURS DIENEN:

- de aangewezen route te volgen;
- de aanwijzingen van de medewerkers van Mineralz Maasvlakte strikt op te volgen en op de aangewezen losplaats te lossen;
- zorg te dragen dat de achterklep van de container/bak niet open en dicht slaat.
- gebruik te maken van de bandenwasinstallatie bij het verlaten van de deponie.

UITSLUITINGEN:

Indien de levering niet voldoet aan het voorgaande zal de vracht worden geweigerd.

INFORMATIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mineralz Maasvlakte op telefoonnummer **0181-363 099** of per email afvalstoffen.maasvlakte@mineralz.com